

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1 Element de identificare a produsului

Denumirea comercială **DW-N625** (electrozi cu miez metalo-ceramic pentru sudare cu arc electric)
Numărul de înregistrare (REACH) nerelevante (amestec)

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

Utilizări relevante identificate Produs pentru sudură și lipire termică
Produsul este destinat pentru uz profesional
Proces specific sau activitate specifică proces de sudare

1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Kobelco Welding of Europe B.V.
Eisterweg 8
6422 PN Heerlen
Țările de Jos

Telefon: +31(0)45-5471111
Telefax: +31(0)45-5471100
e-mail: info@kobelcowelding.nl

adresa de e-mail (persoana competentă) info@kobelcowelding.nl

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Serviciu de informare în caz de urgență +31(0)45-5471111
Acest număr este disponibil exclusiv în timpul următoarelor ore de lucru: Lu-Vin 09:00 - 17:00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

Secțiune a	Clasa de pericol	Categori e	Clasa și categoria de pericol	Fraza de pericol
3.2	corodarea/iritarea pielii	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor	2	Eye Irrit. 2	H319
3.4S	sensibilizarea pielii	1	Skin Sens. 1	H317
3.6	cancerigenitate	2	Carc. 2	H351
3.9	toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată	1	STOT RE 1	H372

Pentru textul complet al abrevierilor: a se vedea SECȚIUNEA 16.

Cele mai importante efecte adverse fizico-chimice, asupra sănătății umane și asupra mediului
Efecte întârziate și imediate pot fi așteptate în urma unei expuneri pe termen lung sau scurt.

Informații suplimentare

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB.

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

2.2 Elemente pentru etichetă

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP)

- cuvânt de avertizare pericol

- pictograme

GHS07, GHS08



- frazele de pericol

H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

- frazele de precauție

P260	Nu inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.
P280	Purtați mănuși de protecție/imbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.
P305+P351+P338	ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
P308+P313	ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul.
P314	Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.
P333+P313	În caz de iritare a pielii sau de erupție cutanată: Consultați medicul.
P337+P313	Dacă iritarea ochilor persistă: Consultați medicul.
P501	Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale/internaționale.

- informații suplimentare privind pericolele

EUH032 În contact cu acizi, degajă un gaz foarte toxic.

- ingrediente periculoase pentru etichetare

nickel powder (particle diameter < 1mm)

2.3 Alte pericole

Evitați să inspirați praful. A se evita contactul cu ochii. Evita contactul cu pielea.

Când acest produs este utilizat într-un proces de sudare, următoarele pericole grave pot apărea: șoc electric, fum, gaze, arsuri, particule de metal topit, scorie și căldură.

Electro-șoc: șocul electric poate fi letal.

Fum: expunerea excesivă la fumul de sudură poate avea ca rezultat simptome precum amețeală, greață, uscăre sau iritare a nasului, a gâtului sau a ochilor. Expunerea excesivă cronică la fumul de sudură poate afecta funcția pulmonară.

Gaze: gazele pot provoca intoxicații cu gaze.

Arsuri: scânteele de arc electric pot afecta în mod grav ochii sau pielea.

Particule de metal topit, scorie și căldură: particulele de metal topit și scoria pot afecta ochii. Particulele de metal topit, scoria, metalul în curs de topire, scânteele de arc electric și cusăturile sudate la cald pot cauza arsuri și incendii.

Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB.

DW-N625

 Numărul versiunii: 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)








Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții
3.1 Substanțe

Nerelevante (amestec)

3.2 Amestecuri



Produsul nu conține niciun (alt) ingredient care să fie clasificat conform cunoștințelor actuale ale furnizorului și să contribuie la clasificarea substanței și, prin urmare, să necesite raportare în această secțiune.

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme	Note	Limite de conc. specifice	Factori M
Chromium	Nr. CAS 7440-47-3 Nr. CE 231-157-5 Nr. Înreg. REACH 01- 2119485652 -31-xxxx	13 – 33			IOELV		
Nickel	Nr. CAS 7440-02-0 Nr. CE 231-111-4 Nr. Înreg. REACH 01- 2119438727 -29-xxxx	≤ 100	Skin Sens. 1 / H317 Carc. 2 / H351 STOT RE 1 / H372 Aquatic Chronic 3 / H412	 	IARC: 2B		
Niobium (< 150 μm)	Nr. CAS 7440-03-1 Nr. CE 231-113-5	≤ 8	Flam. Sol. 1 / H228				
Respirable Crystalline Silica	Nr. CAS 14808-60-7 Nr. CE 238-878-4	≤ 3	STOT RE 1 / H372				
Copper Powder	Nr. CAS 7440-50-8 Nr. CE 231-159-6	≤ 1	Aquatic Acute 1 / H400 Aquatic Chronic 3 / H412				
aluminium powder (stabilized)	Nr. CAS 7429-90-5 Nr. CE 231-072-3 Nr. index 013-001-00- 6	≤ 1	Flam. Sol. 1 / H228 Water-react. 2 / H261		GHS- HC T(a)		
Dipotassium oxide	Nr. CAS 12136-45-7 Nr. CE 235-227-6	≤ 1	Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318				

DW-N625

 Numărul versiunii: 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Denumirea substanței	Element de identificare	% Masă	Clasificare conf. GHS	Pictograme	Note	Limite de conc. specifice	Factori M
disodiu oxide	Nr. CAS 1313-59-3 Nr. CE 215-208-9	≤ 1	Skin Corr. 1A / H314 Eye Dam. 1 / H318				
Sodiu fluoride	Nr. CAS 7681-49-4 Nr. CE 231-667-8 Nr. index 009-004-00-7	≤ 1	Acute Tox. 3 / H301 Skin Irrit. 2 / H315 Eye Irrit. 2 / H319 EUH032		GHS- HC IOELV		

Note

GHS-HC: clasificare armonizată (clasificarea substanței corespunde intrării din lista din 1272/2008/CE, Anexa VI)

IARC: IARC grupă 2B: posibil cancerigen pentru oameni (Agenția internațională pentru cercetarea cancerului)

2B:

IOELV: substanță cu o valoare limită orientativă comunitară de expunere profesională

T(a): această substanță este comercializată într-o formă care prezintă pericolele fizice indicate

Observații

Pentru textul complet al frazelor de pericol și al frazelor de pericol din UE: a se vedea SECȚIUNEA 16. Toate procentele indicate sunt procentaje în greutate, dacă nu se specifică altfel.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor
4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor
Observații generale

Nu lăsați persoana afectată nesupravegheată. Evacuați victima din zona de pericol. Mențineți persoana afectată la căldură, nemișcată și acoperită. Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. În caz de dubiu sau dacă simptomele persistă, consultați imediat medicul. În caz de pierdere a cunoștinței, așezați persoana în poziție laterală stabilă. Nu-i administrați niciodată ceva pe gură. Deconectați aparatul și întrerupeți curentul electric. Dacă victima este în stare de semi-inconștiență sau inconștientă, deschideți canalul de aeraj. Dacă victima nu poate respira, aplicați procedura de respirație artificială. Dacă victima nu are puls, masați pieptul și aplicați procedura de respirație artificială.

Șoc electric

Deconectați aparatul și întrerupeți curentul electric. Dacă victima este în stare de semi-inconștiență sau inconștientă, deschideți canalul de aeraj. Dacă victima nu poate respira, aplicați procedura de respirație artificială. Dacă victima nu are puls, masați pieptul și aplicați procedura de respirație artificială.

După inhalare

Împrospătați aerul. Dacă respirația este neregulată sau se oprește, solicitați imediat asistență medicală și începeți să acordați măsurile de prim ajutor. În caz de iritare a tractului respirator, consultați un medic. În caz de simptome respiratorii: sunați la un medic.

După contactul cu pielea

Îndepărtați particulele depuse pe piele. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.

După contactul cu ochii

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Clătiți din abundență cu apă proaspătă și curată, timp de cel puțin 15 minute, ținând pleoapele depărtate.

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

După ingerare

Se clătește gura cu apă (numai dacă persoana este conștientă). NU provocați vomă. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Informații nu mai relevante.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Pentru medicii de consiliere de specialitate ar trebui să contacteze centrul anti otrăvă.

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

Mijloace de stingere corespunzătoare

Spumă rezistentă la alcool, Pulbere de extingtor uscată, Nisip uscat, Dioxid de carbon (CO₂), Pulverizare de apă

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Informații nu mai relevante.

Prođuși de combustie periculoși

În timpul fumuri periculoase de incendiu / fum ar putea fi produse.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

A nu se inspira fumul în caz de incendiu și/sau explozie. Coordonați măsurile de combatere a incendiilor cu mediul din jurul incendiului. Nu lăsați apa folosită la stingerea incendiului să pătrundă în canalizări sau în cursurile de apă. Colectați separat apa contaminată folosită la stingerea incendiilor. Stingeți incendiul de la o distanță rezonabilă, luând măsuri normale de precauție.

Echipamentul de protecție special destinat pompierilor

Aparat de respirat autonom (EN 133). Îmbrăcăminte de protecție standard pentru pompieri.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

Evacuați persoana într-un loc sigur.

Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Purtați aparat de respirat dacă sunteți expus la vapori/praf/spray/gaze. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane. Rețineți apa de spălare contaminată și eliminați-o.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Sfaturi privind modul de izolare a unei cantități vărsate

Acoperirea canalelor de evacuare. Strângeți mecanic.

Sfaturi privind modul de curățare a unei cantități vărsate

Strângeți mecanic.

Alte informații referitoare la vărsări și dispersii

Puneți în containere adecvate pentru eliminare. Ventilați zona afectată.

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Prođuși de combustie periculoși: a se vedea secțiunea 5. Echipamentul individual de protecție: a se vedea secțiunea 8.
Materiale incompatibile: a se vedea secțiunea 10. Considerații privind eliminarea: a se vedea secțiunea 13.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Stai departe de foc.

Recomandări

- măsurile de prevenire a incendiilor, precum și a generării de aerosoli și praf
- Nu există măsuri speciale sunt necesare.

Sfaturi privind igiena generală la locul de muncă

Spălați mâinile după utilizare. Nu mâncați, beți sau fumați în zonele de lucru. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte de a pătrunde în zonele în care se ia masa. Nu țineți niciodată mâncarea sau băutura în apropiere de produsele chimice. Nu puneți niciodată produsele chimice în recipiente care sunt folosite în mod obișnuit pentru mâncare sau băutură. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Gestionarea riscurilor asociate

- atmosferele explozive
Eliminarea depunerilor de pulbere.
- pericolele de inflamabilitate
Stai departe de foc. A se păstra departe de materiale combustibile.
- substanțele sau amestecurile incompatibile
Acizi, Alkali, Oxidanți

Controlul efectelor

Protejați împotriva expunerii externe, cum ar fi

Temperaturile ridicate, Umiditatea

Luarea în considerare a altor sfaturi

A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

- regulă generală

Depozitați consumabilele pentru sudat într-un spațiu fără umiditate. Nu depozitați consumabilele pentru sudat direct pe sol sau lângă un perete. Țineți consumabilele pentru sudat departe de substanțe chimice, precum acizi, care ar putea genera reacții chimice.

- cerințe privind ventilația

A se folosi ventilație locală și generală.

7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Proces de sudare.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Valorile limită naționale

Valori limită de expunere profesională (Limite de expunere la locul de muncă)									
Țara	Denumirea agentului	Nr. CAS	Observație	Element de identificare	MPT [ppm]	MPT [mg/m ³]	VLTS [ppm]	VLTS [mg/m ³]	Sursa
EU	crom	7440-47-3		IOELV		2			2006/15/CE
EU	fluor, compusi anorganici	7681-49-4		IOELV		2,5			2000/39/CE
RO	praf		r	VLON		5			HG 1218
RO	oxid de aluminiu	1344-28-1	aerosol	VLON		2		5	HG 1218
RO	dioxid de titan	13463-67-7		VLON		10		15	HG 1218
RO	Cuarț	14808-60-7	r	VLON		0,1			HG 1218
RO	aluminiu	7429-90-5	dust	VLON		3		10	HG 1218
RO	aluminiu	7429-90-5	fume	VLON		1		3	HG 1218
RO	mangan	7439-96-5		VLON		0,5		3	HG 1218
RO	nichel	7440-02-0		VLON		0,1		0,5	HG 1218
RO	titan	7440-32-6		VLON		10		15	HG 1218
RO	crom	7440-47-3		VLON		0,05			HG 1218
RO	crom	7440-47-3		VLON		2			HG 1218
RO	cupru	7440-50-8	dust	VLON		0,5		1,5	HG 1218
RO	cupru	7440-50-8	fume	VLON				0,2	HG 1218

Observație

aliaj
aerosol ca aerosoli
dust ca praf
fume ca fum
MPT media ponderată în timp (nivel de expunere pe termen lung): măsurat sau calculat în raport cu o perioadă de referință de opt ore ca medie ponderată în timp
r fracțiune respirabilă
VLTS nivel de expunere pe termen scurt: valoare-limită peste care nu trebuie să existe o expunere și care se raportează la o perioadă de cincisprezece minute, cu excepția cazului în care se prevede altfel

Niveluri DNEL/DMEL/PNEC relevante și alte niveluri-limită

Niveluri DNEL relevante a componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
Chromium	7440-47-3	DNEL	0,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	DNEL	0,05 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	DNEL	0,05 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	DNEL	0,05 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice

DW-N625

 Numărul versiunii: 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Niveluri DNEL relevante a componentelor amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Scopul protecției, calea de expunere	Utilizat în	Durata de expunere
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	DNEL	4 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Niobium (< 150 μm)	7440-03-1	DNEL	23,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Niobium (< 150 μm)	7440-03-1	DNEL	3,3 mg/kg g.c./zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Copper Powder	7440-50-8	DNEL	1 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Copper Powder	7440-50-8	DNEL	273 mg/kg	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Copper Powder	7440-50-8	DNEL	20 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Copper Powder	7440-50-8	DNEL	1 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Copper Powder	7440-50-8	DNEL	137 mg/kg	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
putra de aluminiu (piroforic)	7429-90-5	DNEL	3,72 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
putra de aluminiu (piroforic)	7429-90-5	DNEL	3,72 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	15,83 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	15,83 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	15,83 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	15,83 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte locale
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	9,1 mg/kg g.c./zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice
Dipotassium oxide	12136-45-7	DNEL	200 mg/kg g.c./zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
sodium fluoride	7681-49-4	DNEL	2,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
sodium fluoride	7681-49-4	DNEL	2,5 mg/m ³	umană, prin inhalare	lucrător (industrie)	cronică - efecte locale
sodium fluoride	7681-49-4	DNEL	0,36 mg/kg g.c./zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	acută - efecte sistemice
sodium fluoride	7681-49-4	DNEL	0,36 mg/kg g.c./zi	umană, cutanată	lucrător (industrie)	cronică - efecte sistemice

DW-N625

 Numărul versiunii: 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Niveluri PNEC relevante a componenților amestecului						
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Nivel-limită	Organism	Compartiment de mediu	Durata de expunere
Chromium	7440-47-3	PNEC	6,5 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Chromium	7440-47-3	PNEC	205,7 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Chromium	7440-47-3	PNEC	21,1 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	7,8 µg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	5,2 µg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	230 µg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	87 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	676 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Copper Powder	7440-50-8	PNEC	65 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
putra de aluminiu (piroforic)	7429-90-5	PNEC	20 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	9,176 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	0,918 mg/l	organisme acvatice	apă de mare	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	2,2 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	17,75 mg/kg	organisme acvatice	sedimente de apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	1,78 mg/kg	organisme acvatice	sedimente marine	pe termen scurt (situație unică)
Dipotassium oxide	12136-45-7	PNEC	85 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)
sodium fluoride	7681-49-4	PNEC	0,9 mg/l	organisme acvatice	apă dulce	pe termen scurt (situație unică)
sodium fluoride	7681-49-4	PNEC	51 mg/l	organisme acvatice	stații de epurare a apelor uzate (STP)	pe termen scurt (situație unică)
sodium fluoride	7681-49-4	PNEC	11 mg/kg	organisme terestre	sol	pe termen scurt (situație unică)

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

8.2 Controale ale expunerii**Controale tehnice corespunzătoare**

A se utiliza ventilație suficientă, a se efectua evacuare locală la arc, sau ambele, pentru a menține fumul și gazele sub valorile limită de prag (TLV) în zona de respirație a lucrătorului și în zona generală. A se utiliza ventilație suplimentară când se sudează tablă zincată sau tablă acoperită.

Măsuri de protecție individuală (echipamentul de protecție personală)**Protecția ochilor/feței**

Purtați cască sau folosiți vizieră cu geam și filtru de sudură. Ca regulă generală, începeți cu o nuanță care să fie prea întunecoasă pentru a vedea zona de sudură. Apoi utilizați următoarea nuanță mai deschisă, care oferă vizibilitate suficientă asupra zonei de sudură. Asigurați ecrane de protecție și ochelari de protecție la sudare, dacă este necesar, pentru protecția altor persoane.

Protecția pielii

Îmbrăcămintă de protecție (EN 340).

- protecția mâinilor

Mănuși de protecție pentru sudori în conformitate cu EN12477:2001 și A1:2005 în cazul sudării cu arc. În scopuri speciale, se recomandă să verificați rezistența la produse chimice a mănușilor de protecție menționate mai sus, împreună cu furnizorul acestor mănuși. Timpul exact de pătrundere a substanțelor nocive prin mănușile de protecție de la momentul expunerii trebuie solicitat de la producătorul de mănuși de protecție și trebuie respectat.

- timpul de perforare a materialului din care sunt fabricate mănușile

>480 minute (permeație: nivel 6).

- alte măsuri de protecție

Necesită perioade de recuperare pentru regenerarea pielii. Se recomandă protecția preventivă a pielii (creme protectoare/unguente). Spălați-vă maini bine după utilizare. Purtați echipament de protecție a capului, a mâinilor și a corpului, care ajută la prevenirea vătămărilor din cauza radiației, a scânteilor și a șocului electric. Acesta include cel puțin mănuși de protecție pentru sudori și ecran de protecție a feței și poate include echipamente de protecție a brațelor, șorțuri, căști, echipament de protecție a umerilor, precum și îmbrăcămintă groasă de culoare închisă. Instruiți sudorul să nu atingă piesele electrice sub tensiune și să se izoleze de zona de lucru și de pământ.

Protecția respirației

Folosiți masca de protecție respiratorie antifum sau masca de protecție respiratorie cu aport de aer când sudați în spații restrânse sau în situațiile în care sistemul local de evacuare sau de ventilație a aerului nu menține expunerea sub nivelul de concentrație maximă admisibilă (TLV). Mențineți-vă capul departe de fum și gaze.

Protecție pentru urechi

Purtați antifoane interne sau antifoane externe când utilizați un aparat de sudură cu arc, acționat de un motor sau un aparat de sudură cu arc, în impulsuri, care generează niveluri ridicate de zgomot.

Controlul expunerii mediului

A se utiliza un ambalaj corespunzător pentru evitarea oricărei contaminări a mediului înconjurător. Păstrați la distanță față de canalele de scurgere și apele de suprafață sau subterane.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect

Starea fizică	solid (electrod)
Culoarea	gri
Miros	fara miros

Alți parametri de securitate

pH (valoare)	nu este aplicabilă
Punctul de topire/punctul de înghețare	nedeterminat
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere	nedeterminat
Punctul de aprindere	nu este aplicabilă
Viteza de evaporare	nedeterminat
Inflamabilitatea (solid, gaz)	acest material este combustibil, dar nu se va aprinde ușor
Limite de explozie ale norilor de praf	nedeterminat
Presiunea de vapori	0 Pa la 25 °C
Densitatea	nedeterminat
Densitatea vaporilor	aceste informații nu sunt disponibile
Densitatea relativă	informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile
Solubilitatea (solubilitățile)	nedeterminat

Coeficientul de partiție

- n-octanol/apă (log KOW)	aceste informații nu sunt disponibile
Temperatura de autoaprindere	informațiile privind această proprietate nu sunt disponibile
Vâscozitatea	nu este relevant (materie solidă)
Proprietăți explozive	nici una/nici unul
Proprietăți oxidante	nici una/nici unul

9.2 Alte informații

Nesemnificative.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1 Reactivitate

Contactul cu substanțele chimice ar putea duce la generarea de gaz.

10.2 Stabilitate chimică

A se vedea mai jos „Condiții de evitat”.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacționează cu: Acizi. Alkali. Substanțe oxidante.

10.4 Condiții de evitat

A se păstra departe de căldură.

10.5 Materiale incompatibile

Oxidanți, Acizi, Alkali

10.6 Produși de descompunere periculoși

Produșii de descompunere periculoși anticipați în mod rezonabil care sunt produși în urma utilizării, depozitării, vărsării și încălzirii nu sunt cunoscuți. Produsele de descompunere periculoasă includ acele produse provenite din volatilizarea, reacția sau oxidarea materialelor enumerate în secțiunea 3 și acele produse provenite din metalul de bază și din stratul exterior. În unele țări manganul are limite de expunere joase ce ar putea fi depășite cu ușurință. Produsele gazoase anticipate în mod rezonabil includ oxizi de carbon, oxizi de azot și ozon. În mod rezonabil este de așteptat ca elementele constitutive ale fumului acestui produs să includă oxizi de metale

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind efectele toxicologice

Inhalarea de fum și de gaze de sudură poate fi periculoasă pentru sănătatea dumneavoastră. Compoziția și cantitatea fumului și a gazelor depind în egală măsură de materialul care este sudat, de procesul și de procedurile aplicate și de consumabilele utilizate.

Procedura de clasificare

Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Clasificare în conformitate cu GHS (1272/2008/CE, CLP)

Toxicitate acută

Expunerea excesivă la gaze, la fum și la praf poate provoca iritarea ochilor, a plămânilor, a nasului și a gâtului. Unele gaze toxice asociate procesului de sudare pot provoca edem pulmonar, asfixie și deces. Expunerea excesivă acută poate cauza apariția de semne și de simptome precum lăcrimarea ochilor, iritarea nasului și a gâtului, durere de cap, amețeală, dificultăți respiratorii, tuse frecventă sau dureri în piept. Expunerea la ion fluor poate cauza hipocalcemie deficiență de calciu în sânge, având ca rezultat crampe musculare și necrozarea membranelor mucoase.

Toxicitatea acută a componentelor amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Calea de expunere	Efect	Valoare	Specii
Nickel	7440-02-0	orală	LD50	>9.000 mg/kg	șobolan
Niobium (< 150 μm)	7440-03-1	orală	LD50	>2.000 mg/kg	șobolan
Niobium (< 150 μm)	7440-03-1	dermică	LD50	>2.000 mg/kg	șobolan
aluminium powder (stabilized)	7429-90-5	orală	LD50	>15.900 mg/kg	șobolan
Dipotassium oxide	12136-45-7	orală	LD50	>2.000 mg/kg	șobolan
Dipotassium oxide	12136-45-7	dermică	LD50	>5.000 mg/kg	șobolan
Sodium fluoride	7681-49-4	orală	LD50	223 mg/kg	șobolan

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Corodarea/iritarea pielii

Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenicitatea celulelor embrionare

Nu se clasifică ca fiind mutagen(ă) asupra celulelor embrionare.

Cancerigenitate

Susceptibil de a provoca cancer.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans						
Denumirea substanței	Nr. CAS	% Masă	Clasificare	Observații	Număr	Menționarea datei
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	20	2B		Volume 49	1990
Respirable Crystalline Silica	14808-60-7	3	1	in the form of quartz or cristobalite	Volume 68, 100C	2012
Chromium	7440-47-3	33	3		Volume 49	1990

Legendă

- 1 Cancerigen pentru oameni
- 2B Posibil cancerigen pentru oameni
- 3 Nu se poate clasifica sub raportul cancerigenității la oameni

Toxicitatea pentru reproducere

Nu se clasifică ca fiind toxic(ă) pentru reproducerea umană.

Rezumatul evaluării proprietăților CMR

Nichelul este considerat cancerigen. Expunerea de lungă durată la fum de nichel poate, de asemenea, cauza fibroză și edem pulmonare. Silicea cristalizată este clasificată ca agent cancerigen uman (Grup I) de IARC (Agenția Internațională de Cercetare în domeniul Cancerului). Fumul de sudură (nespecificați altfel) prezintă un potențial risc de cancer pentru oameni.

Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată

Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. Nichelul este considerat cancerigen. Expunerea de lungă durată la fum de nichel poate, de asemenea, cauza fibroză și edem pulmonare. A exposição excessiva a contaminantes atmosféricos poderá levar à sua acumulação nos pulmões, uma doença que pode ser vista como áreas densas em Raio-X ao tórax. A severidade da alteração é proporcional à duração da exposição. As alterações poderão ser causadas por fatores não ligados a trabalho como por exemplo tabaco, etc. Expunerea pe termen lung la gaze, la praf și la fum de sudură și de procese conexe de sudură poate contribui la dezvoltarea de iritație pulmonară sau de silicoză pulmonară. Expunerea excesivă la compuși de mangan poate afecta sistemul nervos central, iar simptomele pot include slăbiciune, somnolență, slăbiciune musculară, tulburări emoționale și mers spastic. Efectul manganului asupra sistemului nervos este ireversibil. Expunerea prin inhalare pe termen lung la silice cristalizată peste limitele de expunere ocupațională curente poate provoca silicoză (dezvoltare de noduli fibroși în țesutul pulmonar) și este, de asemenea, asociată cu o serie de alte boli (bronșită, emfizem etc.). Fumatul poate crește riscul apariției de efecte adverse. Absorbția cronică de fluor poate avea ca rezultat fluoroză osoasă, densitate radiografică crescută a oaselor și marmorare a dinților. Cromul (în anumite forme) este considerat cancerigen. Compușii de crom au o acțiune corozivă asupra pielii și a membranelor mucoase și formează leziuni pe pielea expusă și pe septul nazal. De asemenea, au fost raportate afectarea ficatului și reacții alergice ale pielii. Expunerea excesivă la vapori de cupru poate cauza intoxicație cu cupru având ca rezultat anemie hemolitică și lezarea ficatului, a rinichilor și a splinei.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Pericol prin aspirare
Nu se clasifică ca prezentând pericol prin aspirare.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

Nu se clasifică ca fiind periculos (periculoasă) pentru mediul acvatic.

Toxicitate acvatică (acută) a componentelor amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	LC50	15,3 mg/l	pește	96 h
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	EC50	561,3 µg/l	nevertebrate acvatice	96 h
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	ErC50	µg/l	alge	72 h
Dipotassium oxide	12136-45-7	LC50	880 mg/l	pește	96 h
Dipotassium oxide	12136-45-7	EC50	880 mg/l	nevertebrate acvatice	48 h
sodium fluoride	7681-49-4	EC50	48 mg/l	nevertebrate acvatice	96 h

Toxicitate acvatică (cronică) a componentelor amestecului					
Denumirea substanței	Nr. CAS	Efect	Valoare	Specii	Durata de expunere
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	ErC50	8.363 µg/l	pește	40 d
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	LC50	204 µg/l	nevertebrate acvatice	21 d
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	EbC50	6,2 µg/l	nevertebrate acvatice	30 d
nickel powder (particule diameter < 1mm)	7440-02-0	EC50	406 µg/l	nevertebrate acvatice	24 h
Dipotassium oxide	12136-45-7	LC50	950 mg/l	pește	24 h
Dipotassium oxide	12136-45-7	EC50	880 mg/l	nevertebrate acvatice	24 h

12.2 Persistența și degradabilitatea

Informații nu mai relevante.

12.3 Potențialul de bioacumulare

Informații nu mai relevante.

12.4 Mobilitatea în sol

Nu mobil.

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Acest amestec nu conține nicio substanță evaluată a fi PBT sau vPvB.

12.6 Alte efecte adverse

Informații nu mai relevante.

Potențialul de a afecta sistemul endocrin

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Informații relevante privind eliminarea în canalizare

A nu se arunca la canalizare. Evitați dispersarea în mediu.

Informații relevante pentru tratarea deșeurilor

Manipulați ambalajele contaminate în același mod ca și substanța respectivă.

Observații

Vă rugăm să luați în considerare dispozițiile naționale sau regionale relevante. Deșeurile vor fi selectate pe categorii care pot fi tratate separat de către facilitățile de gestionare a deșeurilor de la nivel local sau național.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

- | | |
|---|---|
| 14.1 Numărul ONU | nu face obiectul reglementărilor privind transportul |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție | nu este relevant |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | |
| Clasa | - |
| 14.4 Grupul de ambalare | nu este relevant |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător | nu prezintă un pericol pentru mediul înconjurător conf. reglementărilor privind mărfurile periculoase |
| 14.6 Precauții speciale pentru utilizatori | Nu există informații suplimentare. |
| 14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC | Nu există date disponibile. |

Informații pentru fiecare Regulament-tip ONU**Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN)**

Nu face obiectul ADR, RID și ADN.

Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG)

Nu face obiectul IMDG.

Organizația Internațională de Aviație Civilă (OACI-IATA/DGR)

Nu face obiectul OACI-IATA.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Dispozițiile relevante ale Uniunii Europene (UE)

Restricții în conformitate cu REACH, Anexa XVII

Substanțe periculoase cu restricții (REACH, Anexa XVII)					
Denumirea substanței	Denumirea conf. inventarului	Nr. CAS	Tip de înregistrare	Condiții de restricționare	Nr.
nickel powder (particule diametru < 1mm)	niichel	7440-02-0	1907/2006/EC anexă XVII	R27	27
Niobium (< 150 μm)	this product meets the criteria for classification in accordance with Regulation No 1272/2008/EC		1907/2006/EC anexă XVII	R3	3
Niobium (< 150 μm)	inflamabile / piroforic		1907/2006/EC anexă XVII	R40	40

Legendă

- R27**
- Este interzisă utilizarea acestei substanțe:
 - în ansamblurile de țije care sunt introduse în urechi perforate și în alte părți perforate ale corpului uman, cu excepția cazului în care rata de eliberare a nichelului din astfel de ansambluri de țije este sub 0,2 μg/cm²/săptămână (limita de migrație);
 - în articole destinate să vină în contact direct și prelungit cu pielea, cum ar fi:
 - cercei;
 - coliere, brățări și lanțuri, brățări de picior, inele;
 - carcasa ale ceasurilor de mână, curele de ceas fixe și elastice;
 - nasturi tip nit, catarame, nituri, fermoare, insigne metalice, atunci când acestea sunt utilizate în articole de îmbrăcăminte, în cazul în care rata de eliberare a nichelului din părțile acestor articole care vin în contact direct și prelungit cu pielea este de peste 0,5 μg/cm²/săptămână;
 - (c) în articole precum cele enumerate la litera (b), care sunt acoperite cu alte materiale decât nichelul, cu excepția cazurilor în care o astfel de acoperire este suficientă pentru a garanta că rata de eliberare a nichelului din componentele articolelor respective care vin în contact direct și prelungit cu pielea nu va depăși 0,5 μg/cm²/săptămână pentru o perioadă de cel puțin doi ani de utilizare normală a articolului.
 - Este interzisă introducerea pe piață a articolelor menționate la alineatul (1), cu excepția cazului în care sunt conforme cu cerințele formulate la alineatul respectiv.
 - Standardele adoptate de către Comitetul European pentru Standardizare (CEN) sunt utilizate ca metode de încercare pentru demonstrarea conformității articolelor cu dispozițiile alineatelor (1) și (2).
- R3**
- Nu se utilizează în:
 - articole decorative destinate producerii unor efecte de lumină sau de culoare prin intermediul unor faze diferite, de exemplu, în lămpi decorative și în scrumiere;
 - obiecte destinate producerii de farse și capcane;
 - jocuri pentru unul sau mai mulți participanți sau orice alt articol destinat unei folosințe similare, chiar și cu aspecte decorative.
 - Este interzisă introducerea pe piață a articolelor care nu se conformează punctului 1.
 - Nu se introduc pe piață dacă conțin colorant, cu excepția cazului în care este necesar din motive fiscale, sau parfum ori ambele, dacă:
 - pot fi utilizate drept combustibili în lămpi decorative cu ulei pentru a fi furnizate publicului larg; și
 - prezintă un pericol în caz de inhalare și sunt etichetate cu R65 sau H304.
 - Lămpile decorative cu ulei destinate publicului larg nu sunt introduse pe piață decât dacă sunt conforme standardului european privind lămpile decorative cu ulei (EN 14059), adoptat de Comitetul European de Standardizare (CEN).
 - Fără a aduce atingere punerii în aplicare a altor dispoziții comunitare referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor periculoase, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață, că sunt respectate următoarele cerințe:
 - uleiurile lampante, etichetate cu R65 sau H304, destinate publicului larg, sunt marcate vizibil, lizibil și de neșters după cum urmează: „A nu se lăsa la îndemâna copiilor lămpi umplute cu acest lichid” și, începând cu 1 decembrie 2010, „Doar o înghițitură de ulei lampant – sau chiar suptul fitilului lămpilor – poate cauza leziuni pulmonare care constituie o amenințare la adresa vieții”;
 - lichidele de aprins focul pentru barbecue, etichetate cu R65 sau H304, destinate publicului larg, sunt marcate, începând cu 1 decembrie 2010, lizibil și de neșters, după cum urmează: „O singură înghițitură din acest lichid poate cauza leziuni pulmonare care constituie o amenințare la adresa vieții”;
 - uleiurile lampante și lichidele de aprins focul pentru barbecue, etichetate cu R65 sau H304, destinate publicului larg, sunt îmbuteliate, începând cu 1 decembrie 2010, în recipiente negre opace care nu depășesc 1 litru.
 - Până la 1 iunie 2014 cel târziu, Comisia solicită Agenției Europene pentru Produse Chimice să pregătească un dosar, în conformitate cu articolul 69 din prezentul regulament, în scopul de a interzice, dacă este cazul, lichidele de aprins focul pentru barbecue și combustibilii pentru lămpile decorative, etichetați R65 sau H304, destinați publicului larg.
 - Persoanele fizice sau juridice care introduc pe piață pentru prima oară uleiuri lampante și lichide de aprins focul pentru barbecue, etichetate cu R65 sau H304, furnizează autorității competente din statul membru în cauză, până la 1 decembrie 2011 și apoi anual, date privind soluții alternative pentru uleiul lampant și lichidele de aprins focul pentru barbecue etichetate R65 sau H304. Statele membre pun datele respective la dispoziția Comisiei.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Legendă

- R40
- Este interzisă utilizarea ca atare sau sub formă de amestecuri în dispersoare de aerosoli atunci când acestea din urmă sunt introduse pe piață în vederea comercializării către publicul larg, pentru a fi utilizate în scopuri decorative sau de divertisment, cum ar fi:
 - materiale strălucitoare metalizate destinate utilizării, în principal, în scopuri decorative;
 - zăpadă și chiciură artificiale;
 - pernițe „părâitoare”;
 - sprayuri cu panglici;
 - imitații de excremente;
 - suflători destinate utilizării în scopuri de divertisment;
 - paiete și spumă decorativă;
 - pânze de păianjen artificiale;
 - bombe cu miros urât.
 - Fără a aduce atingere altor dispoziții comunitare privind clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor, furnizorii se asigură, înainte de introducerea pe piață a acestora, că ambalajele dispersoarelor de aerosoli menționate anterior sunt marcate cu următorul text vizibil, lizibil și rezistent la ștergere:
„Numai pentru utilizare profesională”.
 - Prin derogare, alineatele (1) și (2) nu se aplică dispersoarelor de aerosoli menționate la articolul 8 alineatul (1a) din Directiva 75/324/CEE a Consiliului (2).
 - Dispersoarele de aerosoli menționate la alineatele (1) și (2) pot fi introduse pe piață numai în cazul în care respectă cerințele indicate.

Lista substanțelor care fac obiectul autorizării (REACH, Anexa XIV)

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

Regulamentul 166/2006/CE privind înființarea Registrului European al Poluanților Emiși și Transferați (PRTR)

Denumirea substanței	Nr. CAS	Observații	Prag pentru emisii în aer (kg/an)
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	(8)	50
Chromium	7440-47-3	(8)	100
Copper Powder	7440-50-8	(8)	100

Legendă

(8) Toate metalele se raportează ca masa totală a elementului în toate formele chimice prezente în emisie

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (DCA)

Denumirea substanței	Nr. CAS	Enumerată în	Observații
nickel powder (particle diameter < 1mm)	7440-02-0	Anexă X	

Legendă

anexă X Lista substanțelor prioritare din domeniul politicii apei

Regulamentul 98/2013/UE privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi

Niciun ingredient nu figurează pe listă.

15.2 Evaluarea securității chimice

Nici o evaluare a securității chimice a fost efectuată pentru acest amestec.

DW-N625

Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Indicație a modificărilor (fișă cu date de securitate revizuită)

Versiunea completă revizuită.

Abrevieri si acronime

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
2000/39/CE	Directiva Comisiei de stabilire a primei liste de valori-limită orientative ale expunerii profesionale în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului
2006/15/CE	Directiva Comisiei de stabilire a unei a doua liste a valorilor limită orientative de expunere profesională în aplicarea Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivelor 91/322/CEE și 2000/39/CE
Acute Tox.	Toxicitate acută
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Acordul european referitor la transportul internațional pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase)
Aquatic Acute	Periculos pentru mediul acvatic - pericol acut
Aquatic Chronic	Periculos pentru mediul acvatic - pericol cronic
Carc.	Cancerigenitate
CAS	Chemical Abstracts Service (departament care deține cea mai cuprinzătoare listă a substanțelor chimice)
CLP	Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor
CMR	Cancerigenă, mutagenă sau toxică pentru reproducere
DGR	Reglementări privind Mărfurile Periculoase (a se vedea IATA/DGR)
DMEL	Derived Minimal Effect Level (nivel calculat cu efect minim)
DNEL	Derived No-Effect Level (nivel calculat fără efect)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Lista europeană a substanțelor chimice notificate)
Eye Dam.	Lezare gravă a ochiului
Eye Irrit.	Iritant pentru ochi
Flam. Sol.	Solid inflamabil
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice" elaborat de Națiunile Unite
HG 1218	HOTĂRÂRE Guvernului nr. 1.218 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici
IARC	Agencia internațională pentru cercetarea cancerului
IATA	International Air Transport Association (Asociația Internațională de Transport Aerian)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase)
IOELV	Valoare-limită orientativă de expunere profesională
MARPOL	Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave (abr. de la „Marine Pollutant”)
MPT	Media ponderată în timp
NLP	No-Longer Polymer (ex-polimer)

DW-N625

 Numărul versiunii: 3.0
 Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Abr.	Descrieri ale abrevierilor utilizate
Nr. CE	Inventarul CE (EINECS, ELINCS și NLP-list) este sursa numărului CE, format din șapte cifre, un identificator al substanțelor disponibile pe piață în UE (Uniunea Europeană)
Nr. index	Numărul index reprezintă codul de identificare alocat substanței în partea 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008
OACI	International Civil Aviation Organization (Organizația Internațională de Aviație Civilă)
PBT	Persistent, bioacumulativ și toxic
PNEC	Predicted No-Effect Concentration (concentrație predictibilă fără efect)
ppm	Parts per million (milionimi)
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regulamentul privind transportul internațional feroviar al mărfurilor periculoase)
Skin Corr.	Corosiv pentru piele
Skin Irrit.	Iritant pentru piele
Skin Sens.	Sensibilizarea pielii
STOT RE	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - expunere repetată
VLTS	Valor-limită pe termen scurt
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (foarte persistent și foarte bioacumulativ)
Water-react.	Material care, în contact cu apa, emite gaze inflamabile

Trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date

Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), modificat prin 2015/830/UE.

Transportul rutier, feroviar și pe căi navigabile interioare al mărfurilor periculoase (ADR/RID/ADN). Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Reglementări privind Mărfurile Periculoase pentru transportul aerian).

Procedura de clasificare

Proprietățile fizice și chimice: Clasificarea este bazată pe amestecul testat.

Pericolele pentru sănătate, Pericole pentru mediul înconjurător: Metoda pentru clasificarea amestecului se bazează pe ingredientele amestecului (formula de aditivitate).

Lista frazelor relevante (codul și textul întreg așa cum figurează în capitolul 2 și 3)

Cod	Text
H228	Solid inflamabil.
H261	În contact cu apa degajă gaze inflamabile.
H301	Toxic în caz de înghițire.
H314	Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315	Provoacă iritarea pielii.
H317	Poate provoca o reacție alergică a pielii.
H318	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H351	Susceptibil de a provoca cancer.
H372	Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.
H400	Foarte toxic pentru mediul acvatic.

DW-N625Numărul versiunii: 3.0
Înlocuiește versiunea din: 07.02.2012 (2)

Revizuire: 04.04.2017

Cod	Text
H412	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Clauză de exonerare de răspundere

Aceste informații se bazează pe nivelul actual de cunoștințe pe care le deținem. Prezenta FDS a fost redactată și este destinată exclusiv pentru acest produs.

Text de avertizare pe etichetă

AVERTISMENT: ASIGURAȚI PROTECȚIA dumneavoastră și a celorlalți. Citiți și rețineți aceste informații.

FUMUL ȘI GAZELE vă pot pune în pericol sănătatea.

SCÂNTEILE DE ARC ELECTRIC pot leza ochii și cauza arsuri ale pielii.

ȘOCUL ELECTRIC poate fi LETAL.

- Înainte de utilizare, citiți și rețineți instrucțiunile producătorului, Fișele tehnice de sănătate și de securitate și practicile de protecția muncii ale angajatorului dumneavoastră.
- Mențineți-vă capul departe de fum.
- Folosiți ventilare adecvată, precum și evacuare la nivelul arcului sau ambele pentru a menține.